

おりなす八女 ハーモニーホール 照明設備・備品

調光操作卓		PRETYNA M (プリティナメガ)	
コントロールチャンネル数	1024CH	メモリ容量	計100イベント
制御信号	DMX512 / 1990	パッチ	2場面 / 1イベント
制御回路数	1024回路(DMX512x2系統)	シーン	/ 1イベント
プリセットフェーダー数	60本 x 3段	チェイス	/ 1イベント
サブマスターフェーダー数	30本	サブマス	/ 1イベント
修正方式	修正一致方式	チャンネルマスタ	/ 1イベント
クロス再生方式	ムーブ / クロス選択可能		
《入力可能範囲》		外部記憶装置	マルチメディアドライブ
シーンNo	0.1~999.9シーン	使用可能メディア	SDカード・CFカード
チェイスNo	99ステップx99チェイス		
サブマスページNo	99ページ		

名 称	調光回路	仕 様
第1ボーダーライト	3KW	ハロゲン200Wx81灯 3色配線 C型20A 6回路 切り替えスイッチ付(内 2回路作業灯 回路No1、4)
第1サスペンションライト	3KW	C型20A 12回路 C型30A 直2回路 C型20A 直2回路 DMX 2系統 常設器具 MSM-805S1(フレネルレンズ1KW)12台 MSH-805(ハイベックスレンズ1KW)12台
第2ボーダーライト	3KW	ハロゲン200Wx81灯 3色配線 C型20A 6回路 切り替えスイッチ付(内 2回路作業灯 回路No1、4)
第2サスペンションライト	3KW	C型20A 12回路 C型30A 直2回路 C型20A 直2回路 DMX 2系統 常設器具 MSM-805S1(フレネルレンズ1KW)12台 MSH-805(ハイベックスレンズ1KW)12台
第3サスペンションライト	3KW	C型20A 12回路 C型30A 直2回路 C型20A 直2回路 DMX 2系統 常設器具 PAR64 1KW(N) 20台 MSH-805(ハイベックスレンズ1KW)10台
フロアーコンセント	3KW	上手 舞台袖C型30A 9回路 舞台前C型30A 3回路(上下コンモ) 花道C型30A 2回路 下手 舞台袖C型30A 9回路 舞台前C型30A 3回路(上下コンモ) 花道C型30A 2回路
舞台袖ウォールコンセント	直回路 20A	上手 C型20A 直2回路 ※調光不可 下手 C型20A 直2回路 ※調光不可
フロントサイドライト	4KW	3Fフロント C型20A 4回路 C型30A 直回路2回路 C型20A 直回路2回路 DMX 2系統 4Fフロント C型20A 4回路 C型30A 直回路2回路 C型20A 直回路2回路 DMX 2系統 常設器具 低騒音型平凸レンズスポットハロゲン1KW MSC-810-1500(上・下 各8台)
シーリングライト	4KW	上段 C型30A 8回路 C型30A 直2回路 C型20A 直2回路 DMX 2系統 下段 C型30A 8回路 C型30A 直2回路 C型20A 直2回路 DMX 2系統 常設器具 低騒音型平凸レンズスポットハロゲン1.5KW MSC-814-1500(上段16台・下段16台)

仮設電源盤 上手袖前・下手袖奥	3Φ4W 105/182V 60Hz 45kVA	
	主幹MCCB 4P 225AF/150AT	
	カムロック付 C型30A 8個付	制御信号コネクタ(DMX) 2個付(IN・OUT)
	1Φ3W 105/210V 60Hz 20kVA	
	主幹MCCB 3P 100AF/100AT	
	カムロック付	
	3Φ3W 200V 60Hz 10kVA	
	主幹MCCB 3P 30AF/30AT	
	二次側端子台	

客席持込卓用コネクタ	C型20A 2個付 直2回路 制御信号コネクタ(DMX) 2個付 2系統(IN)
------------	---

名 称	型 式 ・ 仕 様	台 数
フレネルレンズスポット	1kw MSM-805S1-1500	19
ハイベックスレンズスポット	1kw MSH-805-1500	10
凸レンズスポット	1kw MSC-810-1500	10
フレネルレンズスポット	500w MSM-604S1	10
凸レンズスポット	500w MSC-608-750	10
PARライト	5N	10
	5VN	10
	5M	10
RIKURI 2	固定焦点 36°	14
	固定焦点 50°	6
エフェクトスポットライト	ディスクマシン	2
	ダブルマシン	2
	2連スライドキャリア	2
	EDP3-1000W	2
	MCBX-ED3 マシン操作ボックス	2
	先玉 12、 10、 8	各2
波エフェクト	NAE3-1000	2
ストロボ	KMシリーズ	2
ミラーボウル	MB-450-R-S	1
MCD型調光器	MCD-2003I-130L	8
フォグマシン	ROSCO 1700 《仕様》 寸法 49.5cm(長さ) x 24.8cm(幅) x 21.6cm(高さ) 重量10.3kg 電圧:120v、60Hz / 120v、50Hz 出力:1190w(220~250v) ヒューズ:12.5A(120v) 最大液消費量:3リットル/時間 ウォームアップ時間:8分	1
	Antari HZ-500 《仕様》 サイズ: 37.5(W) x 35(H) x 51(D) cm 重量31.5kg 電源:AC100V、50/60Hz 消費電力:400W 出力:84.95m3/分 タンク容量:2.5リッター 出力時間目安:20時間/リッター	1
センターピンスポット	1KW ※映写室設置(調光室横)	2
	1KW ※PINルーム設置	1
アクセサリ	三又二段スタンド	10
	三脚二段スタンド	10
	クランクスタンド	2
	金属製介錯棒	3